



XPass D2

Lecteur d'extérieur de cartes RFID



La gamme de lecteurs XPass D2 est basée sur les dernières technologies RFID et la plate-forme logicielle de Suprema BioStar 2. Elle se compose de trois versions permettant une intégration discrète ou un remplacement à l'identique et même la possibilité d'un clavier numérique. XPass D2 prend également en charge la technologie RFID double fréquence 125 kHz / 13,56 MHz, y compris toutes les normes de carte RFID (MiFare, MiFare Plus, DESFire/EV1/EV2, FeliCa) ainsi que les badges mobile via NFC et BLE. Son intégration poussée permet d'offrir une parfaite résistance au vandalisme IK08 et aux environnements extérieurs IP65/67.

suprema
SECURITY & BIOMETRICS

Fonctionnalités

-  Carte mobile (NFC et BLE)
-  Communication standard via OSDP
-  Adaptable à toutes les installations
-  Composant spécialisé pour la sécurité
-  IP67, résistant à l'eau et à la poussière
-  IK08, protection contre le vandalisme
-  Lecture multiscartes
-  Création des badges à partir de BioStar 2

Spécifications du produit



Nom du modèle	XPD2-MDB	XPD2-GDB	XPD2-GKDB
Compatibilité cartes 125 kHz	EM	EM	EM
Compatibilité cartes 13,56 MHz	MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa	MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa	MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa
Carte mobile	NFC, BLE	NFC, BLE	NFC, BLE
Indice IP	IP67	IP67	IP67
Indice IK	IK08	IK08	IK08
Type d'installation	Compact	Classique	Classique à clavier
Pavé numérique	-	-	4 lignes de 3 touches
RS-485	1 canal (compatible OSDP)	1 canal (compatible OSDP)	1 canal (compatible OSDP)
Wiegand	Sortie 1 canal	Sortie 1 canal	Sortie 1 canal
TTL	1 sortie d'autoprotection LED 3 canaux, commande d'avertisseur	1 sortie d'autoprotection LED 3 canaux, commande d'avertisseur	1 sortie d'autoprotection LED 3 canaux, commande d'avertisseur
Son	Avertisseur sonore avec plusieurs sons	Avertisseur sonore avec plusieurs sons	Avertisseur sonore avec plusieurs sons
Température de fonctionnement	-35°C–65°C	-35°C–65°C	-35°C–65°C
Humidité de fonctionnement	0%–95%, sans condensation	0%–95%, sans condensation	0%–95%, sans condensation
Puissance	12 V CC	12 V CC	12 V CC
Dimensions (L x H x P, en mm)	48 x 144.7 x 27	80 x 130 x 25	80 x 130 x 25
Certificats	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG	CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG

* Les badges de type DESFire EV2 sont supportés par rétrocompatibilité avec les badges DESFire EV1. Les fonctions Carte CSN et Smart Card (Secure ID) sont supportées par la XPass D2.

Suprema Europe

366 Ter Rue de Vaugirard, 75015 Paris, France
 Tél +33 1 84 73 29 43 E sales_eu@supremainc.com www.supremainc.com

suprema
SECURITY & BIOMETRICS



Pour plus d'informations sur les agences locales de Suprema, nous vous invitons à visiter notre site web en scannant le QR code.
<https://www.supremainc.com/fr/about/contact-us.asp>